

Neomach

www.neomach.com

Neomach

Neomach ist eine Marke von
Feram 2.0 srl
via Palladio 16, S.Giorgio in Bosco
Padova - Italy

PROUDLY

WELL

DONE

"Mit Stolz gut gemacht": für uns mehr als nur ein Motto. Wir wollen es bei jedem einzelnen Produktionsschritt sagen können. Unsere Partner sollen es sagen, wenn sie über uns sprechen und unsere Kunden sollen es nach einem langen Arbeitstag sagen.

Neomach

INNOVATION

Wir verwenden die besten Technologien der Fertigungsindustrie, um großartige Leistungen zu erzielen. Wir garantieren Lösungen, in jeder Situation.

VERLÄSSLICHKEIT

Unsere Maschinen sind dafür konstruiert und gebaut, Probleme zu lösen und deine Arbeitsabläufe einfacher, sicherer und zuverlässiger zu machen.

VERTRAUEN

Unser Partnernetzwerk basiert auf einer gemeinsamen Vision: den Kunden eine effiziente Lösung zu bieten und für ihre Zufriedenheit zu arbeiten.



MULTIFUNKTIONAL AN DEINER SEITE IN JEDER SITUATION

Maschinen, die in der Lage sind, Aufgaben in verschiedenen Bereichen zu erfüllen. Mit der Flexibilität und technischen Sicherheit eines Produktes, das die Arbeit sicher, einfach und schnell macht. Darüber hinaus decken die Einsatzmöglichkeiten unserer Maschinen jeden Bereich ab, so dass die Neomach Lader in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt werden können, wobei immer die höchsten Standards in Bezug auf Funktionalität und technische Leistung erfüllt werden.

Neomach



Neomach

WORK

BETTER

Erreiche mehr.

Neomach



Neomach

NEOMACH-Maschinen eignen sich für die Verbesserung von Prozessen und Ergebnissen in der Landwirtschaft, der Viehzucht, dem Gartenbau, dem privaten und öffentlichen Bauwesen, der Straßeninstandhaltung, dem Materialumschlag, der Logistik und bei allen Tätigkeiten, die mit der Bewältigung kommunaler Aufgaben verbunden sind.

Alle Modelle werden entwickelt, konstruiert und hergestellt, um eine einfachere Wartung, höheren Komfort, bessere Ergonomie und optimale Rundumsicht zu gewährleisten.

Wir arbeiten ständig, von der Idee bis zur Umsetzung, um die besten Lösungen zu garantieren und die Arbeit des Bedieners auf der Maschine zu erleichtern.



Neomach



Neomach

Nova

STANDARD TECHNISCHE DATEN

- Motorleistung 26 ps
- Kipplast 1.240 kg
- Hubhöhe 2.860 mm
- Abmessungen: Höhe: 1.950 mm - Breite: 980 mm - Länge: 2.530 mm
- Gewicht +/- 1.600kg + Kontergewichte
- Hydrauliköldurchfluss: 43l/min bei 200 bar

Technische Merkmale

- Motor: Kubota D1305 E4B 26 PS 2600 rpm 1.261 cc Stage V
- Hydrostatischer Allradantrieb (AWD) - 1 Hydraulikpumpe, 4 Radmotoren
- Zentraler Teleskopausleger mit optimaler Lastverteilung
maximale Hubhöhe 2860 mm
- Standardmäßig schwimmender Ausleger und Parallelführung
- Differentialsperre und Anti-Kavitationsventil serienmäßig
- Heck-Kombikühler
- Standardbereifung: 23x10.50-12 AS-Profil
- Multikuppler für die Hydraulik
- Anbauplatte kompatibel mit Anbaugeräten von Mitbewerbern
- Integrierte Kontergewichte (2 x 50 kg)
- zusätzliche optionale Kontergewichte (2 x 50 kg)
- 2 LED-Arbeitsscheinwerfer vorne + 1 hinten

Nova x30



Neomach

Hydrauliksystem

- Hydrauliksystem mit proportional steuerbarem, Multifunktions-Joystick, Multikuppler mit doppelwirkendem Kreislauf einem Bypass (Leckölleitung) und einer 7-poligen Steckdose 1 elektrischer Antrieb + 1 stufenlose elektrische Steuerung
- Memory-Funktion zur Steuerung des optimalen Öldurchflusses
- Ergonomischer Multifunktionsjoystick mit Sitzanbindung.
Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Zusatzhydraulik mit kontinuierlichem Durchfluss 43 l/min bei 200 bar
- Sicherheitssperrsystem für alle hydraulischen Bewegungen bei ausgeschalteter oder nicht bemannter Maschine, mit Druckspeicher für manuelles Entriegeln

Nova x30



Neomach

Komfort und Sicherheit

- Unabhängige Fahrerplattform gefedert auf Silentblocksystem (patentiert)
- Stahl-Schutzdach mit ROPS-FOPS-Zertifizierung mit einer optimalen Rundumsicht
- Standardsitz aus Kunstleder mit Sicherheitsgurt, Sitzheizung und Sitzkontaktschalter
- auf Wunsch mit unbeheiztem, gefedertem Sitz möglich
- Verstellbare Lenkradsäule
- Digitales Display mit Sensoren für alle Funktionen, einschließlich Überlastschutzwarnung.

Nova x30



Neomach

KONTAKT

Multifunktionslader

*via Andrea Palladio, 16
35010 San Giorgio in Bosco
Padova - Italia*

*+39 049 764 9134
info@neomach.com*

www.neomach.com

Neomach

#neomach



*Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen und Abbildungen dienen lediglich
der Veranschaulichung und sind unverbindlich.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, sie
jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.*

Neomach

Neomach



www.neomach.com