

PADAGAS KEHRMASCHINE PROFI

optimal für
Hoflader,
Radlader &
Traktoren!



Die **PADAGAS PROFİ** Kehmaschine ist eine schlagkräftige und robuste Maschine, zur Reinigung von Straßen, Baustellen, Plätzen, Betriebshöfen und großen Hofanlagen. Die Aufnahme von der Kehmaschine ist durch den Universalrahmen sehr schnell austauschbar auf andere Aufnahmen. Dies erlaubt eine flexible Nutzung bei der Verwendung von verschiedenen Trägerfahrzeugen. Die PROFİ Kehmaschine ist als eine **robuste und massive Konstruktion** gefertigt. Der Kehrbesatz besteht aus **Beeline® (PPN) Bürstenringen** mit einem Durchmesser von **660 mm**. Die Kehrwalze kann beidseitig über Stellspindeln mit einer Skala stufenlos höhenverstellt werden. Auf diese Weise kann man die Kehrwalze sehr genau eingestellt werden und das gewährleistet effizientes und ökonomisches Arbeiten. Die Kehmaschine kann den Untergrund vertikal und horizontal ausgleichen (**3D Niveaueausgleich über Rollenschacht**). Der **hydraulisch entleerbare Schmutzsammelbehälter** hat eine große Kapazität und kann entweder zum Sammeln vom Schmutz verwendet werden oder **ohne Demontage zum Freikehren** hochgeklappt werden. Stabile **Schwerlasträder** gewährleisten eine leichte Beweglichkeit der Kehmaschine.



Standardausrüstung PROFI Kehrmaschine:

- **660 mm Beeline® Besatz**, wabenförmig, hohe Standzeit
- **leistungsstarke innenliegende Ölmotoren**
- stufenlose Verstellung der Kehrwalze über **Spindel beidseitig verstellbar** mit Skala
- **großvolumiger Schmutzsammelbehälter** mit PU-Leiste und integriertem 3. Stützrad, **hydraulischer Entleerung** (über einen Zylinder mit Absperrhahn für den freikehrenden Einsatz ohne Demontage des Behälters)
- **hydraulische Seitenverstellung** (20°)
- stabile **Schwerlasträder**

Zusatzrüstungen (optional):

- 660 mm Beeline® **Misch-Besatz mit Draht**
- **Wassersprüheinrichtung** zur Staubbindung mit **150 Liter Tank** und trockenlaufsicherer Pumpe (Tank erweiterbar auf **300 Liter**)
- hydraulisch angetriebener **Seitenkehrbesen** mit **patentierten variablen Turboline® Besatz** für randnahes Kehren mit Federelemente und Anfahrerschutz (Möglichkeit zwei Seitenbesen zu montieren)
- Drehzahlregulierung und Absperrhahn für Seitenkehrbesen
- **Hebe- und Senkeinrichtung des Seitenbesens**
- **Anklappmechanismus** für den **Seitenbesen**, damit dieser bei Transportfahrt nicht über die Kehrmaschine steht (Kehrmaschinenbreite wird nicht überschritten)
- Begrenzungsleuchten
- Sonderlackierung

Anbaumöglichkeiten mit 3D-Niveaueausgleich und Höhenanzeige:

- 3 Punkt Anbaubock
- Schnellwechselaufnahme für Frontlader, Hof-, Radlader, Teleskoplader, Gabelstapler, ...

TECHNISCHE DATEN		PROFI-1851	PROFI-2101	PROFI-2301	PROFI-2601	PROFI-2901
Gesamtbreite	mm	2200	2300	2500	2800	3100
Arbeitsbreite	mm	2000	2100	2300	2600	2900
Arbeitsbreite durch Schwenken	mm	1750	1850	2000	2360	2720
Hydraulische Seitenverstellung links/rechts		20°				
Gewicht mit Aufnahme und mit hydraulischem Schmutzsammelbehälter	kg	590	610	640	670	710
Kapazität Schmutzsammelbehälter	l	280	310	340	375	430
Durchmesser der Kehrwalzen	mm	660				
Getriebe		1 bzw. 2 Hydraulikmotoren innenliegend				
Erforderliche Öl-Menge min. (bei 160 bar)	l	35	35	40	40	40

Maße u. Gewichte annähernd u. unverbindlich! Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Beratung, Verkauf & Betreuung:



GRUBER STEFAN
KOMMUNALMASCHINEN
 Fahrzeuge | Anbaugeräte
 4160 Aigen-Schlägl | Österreich - Austria | +43 (0) 72 81 / 21 302
www.gruber-mh.com | info@gruber-mh.com